

Fiche technique CT 30 C 45 & CT 30 B 45 PACK



V1.2014

Version	CT 30 B 45 PACK	CT 30 C 45
Référence	LPTB01696	LPTE00535
Système électrique		
Tension batteries	24 v	-
Capacité des batteries	2 x 74 Ah (sans entretien)	-
Chargeur	embarqué 24v / 10 A	-
Alimentation	-	230v / 50 Hz, câble 15M
Protection décharge des batteries	oui, arrêt des moteurs de brosse et d'aspiration en fin de décharge des batteries	-
Largeur de travail	450 mm	
Nbr de brosse & diamètre	1 x 450 mm	
Type de transmission	directe	
Puissance du moteur de brosse	350 W	
Vitesse de rotation de la brosse	140 tr/min	
Rendement théorique	1670 m ² / h	
Brosses (standard)		
Matière de la brosse	nylon	
Remplacement de la brosse	Sans outil	
Réservoir de solution		
Capacité	28 litres	
Matière	Polyéthylène renforcé	
Réglage du débit de solution	Electrovanne commandée par la mise en rotation de la brosse , réglage du débit d'eau par robinet	
Réservoir de récupération		
Capacité	30 litres	
Matière	Polyéthylène renforcé	
Tuyau de vidange	oui, diamètre : 25 mm	
Aspiration		
Puissance du moteur	550 W	400 W
Type	3 étages, tangentiel	2 étages, tangentiel
Accessibilité du moteur	Totale après avoir enlevé le réservoir de récupération	
Protection du moteur	filtre polyester + fusible	
Suceur d'aspiration		
Forme	Type parabolique	
Largeur d'aspiration	550 mm	
Matière du suceur	Polypropylène	
Matière des lamelles	Latex	
Ajustement du suceur	Mécanique, par l'action sur le timon de commande	
Réglage du suceur	par 3 roues indépendantes	

Fiche technique CT 30 C 45 & CT 30 B 45 PACK



Version		CT 30 B 45 PACK	CT 30 C 45
Traction	Vitesse maximale	3,5 Km/h	
	Pente maximale admissible	2%	
Roues	Matière	Bandage non marquant	
	Roues arrière	2 x (250 x 50)	
	Roue avant	1 x (80 x 20)	
Châssis	Matériaux	Acier zingué	
	Traitement	Peinture	
Dimensions	Longueur	821 mm	
	Largeur (sans le suceur)	576 mm	
	Hauteur	1220 mm	
Dimensions du bac à batteries	Longueur	265 mm	-
	Largeur	335 mm	-
	Hauteur	255 mm	-
Poids	A vide (sans batteries), réservoir vide	48 Kg	48 Kg
	Pack batterie	45 Kg	-
Niveau de bruit	Au niveau de l'opérateur	69 dB	70 dB
Vibrations mains		1 m/s ²	
Certification	Européenne	oui	