

Fiche technique

CT 46C 50 / CT 46 B 50 PACK



Version		CT 46 B 50 PACK		CT 46 C 50
Référence		LPTB01658		LPTE00682
Système électrique	Tension batteries	24 v		-
	Capacité des batteries	2 X 74AH (sans entretien)		-
	Chargeur	Chargeur embarqué 24V -10A		-
	Alimentation	-		230v / 50 Hz, câble 15M
	Protection décharge des batteries	Oui, arrêt des moteurs de brosse d'aspiration en fin de décharge des batteries		-
Largeur de travail		500 mm		
	Nbr de brosse & diamètre	1 x 500 mm		
	Type de transmission	directe		
	Puissance du moteur de brosse	360 W	450 W	
	Pression du bloc brosse	16 kg à 20 Kg		
	Vitesse de rotation de la brosse	160 tr/min	140 tr/mn	
	Rendement théorique	1750 m² / h		
Brosses (standard)	Matière de la brosse	nylon		
	Remplacement de la brosse	Sans outil		
Réservoir de solution	Capacité	40 litres		
	Matière	Polyéthylène renforcé		
	Filtre	Filtre Inox démontable sans outil		
	Réglage du débit de solution	Electrovanne commandée par la mise en rotation de la brosse , réglage du débit d'eau par robinet		
	Vidange du réservoir	oui, bouchon de diamètre 19 mm sous le réservoir		
Réservoir de récupération	Capacité	45 litres		
	Matière	Polyéthylène renforcé		
	Tuyau de vidange	oui, diamètre : 30 mm		
Aspiration	Puissance du moteur	550 W	400 W	
	Type	3 étages, tangentiel	2 étages, tangentiel	
	Dépression	1130 mm col eau	1040 mm col	
	Débit d'air	135 m/s	130 m/s	
	Accessibilité du moteur	Totale après avoir enlevé le réservoir de récupération		
	Protection du moteur	filtre polvester + grille métallique		

Fiche technique

CT 46C 50 / CT 46 B 50 PACK



Version		CT 46 B 50 PACK	CT 46 C 50
Suceur d'aspiration	Forme	Type en V	
	Largeur d'aspiration	730 mm - suceur XS	
	Matière du suceur	Fonte d'aluminium galvanisé par électrolyse	
	Matière des lamelles	LATEX	
	Ajustement du suceur	Mécanique, par l'action sur le timon de commande	
	Réglage du suceur	par 2 roues indépendantes	
Traction		par la brosse	par la brosse
	Commande de traction	-	-
	Vitesse maximale	3,5 Km/h	
	Pente maximale admissible	2%	
Roues	Matière	Bandage non marquant	
	Roues arrière	2 x (250 mm x 50 mm)	
	Roue avant	1 x (80 mm x 25 mm)	
Rayon de braquage	De mur à mur	1150 mm	
Châssis	Matériau	Acier zingué	
	Traitement	Peinture	
Dimensions	Longueur	960 mm	
	Largeur (sans le suceur)	550 mm	
	Hauteur	1220 mm	
Dimensions du bac à batteries	Longueur	265 mm	-
	Largeur	335 mm	-
	Hauteur	255 mm	-
Type de la batterie	Caractéristiques	x2 batteries 12 v / 74 Ah GEL	-
	Autonomie moyenne	2h00	-
Poids	A vide (sans batteries), réservoir vide	55 Kg	55 Kg
	Pack batterie	45 Kg	-
Niveau de bruit	Au niveau de l'opérateur	69 dB	80 dB
Vibrations mains		1 m/s ²	1,1 m/s ²
Certification	Européenne	oui	