

Fiche technique CT 110 BT 70 CT 110 BT 85



Integrated Professional Cleaning

ICA Gansow



Version		CT 110 BT 70	CT 110 BT 85
Référence		LPTB01324	LPTB01325
Système électrique	Tension batteries	24 V	
	Capacité des batteries	Maxi 4 x 205 Ah	
	Affichage sur tableau de bord	Indicateur décharge batteries	
	Protection décharge des batteries	Oui, arrêt des moteurs de brosse	
Largeur de travail		700 mm	850 mm
	Nbr de brosse & diamètre	2 x 345 mm	2 x 420 mm
	Vitesse de rotation des brosses	215 tr / mn	200 tr / mn
	Ajustement du bloc brosse	Par vérin électrique	
	Pression maxi du bloc brosse	500 daN	
	Type de transmission	Directe sur axe moteur	
	Puissance des moteurs	2 x 300 W	2 x 500 W
	Rendement	4550 m²/h	5525 m²/h
Brosses (standard)	Matière de la brosse	Nylon	
	Remplacement de la brosse	Sans outil	
Réservoir de solution	Capacité	110 litres	
	Matière	Polythène haute densité	
	Filtration	Filtre cartouche inoxydable, démontable sans outil	
	Réglage du débit de solution	Réglage du débit de solution par électrovanne, commande sur le tableau de bord	
	Tuyau de vidange	Oui, diamètre de 20 mm équipé d'un bouchon	
Réservoir de récupération	Capacité	115 litres	
	Matière	Polythène haute densité	
	Tuyau de vidange	Oui, diamètre de 60 mm équipé d'un bouchon	
Aspiration	Puissance du moteur	560 W	
	Dépression	1700 mm / col eau	
	Débit	32 litres / s	
	Position du moteur	Moteur fixé sous le réservoir de récupération	
	Accessibilité du moteur	Totale après ouverture du réservoir de récupération	
	Protection du moteur	Filtre polyester + flotteur + fusible	
	Type de flotteur	Flotteur électronique	

Version		CT 110 BT 70	CT 110 BT 85
Suceur d'aspiration	Forme	Type en V	
	Largeur d'aspiration	940 mm (L)	1080 mm (XL)
	Matière du suceur	Alliage d'aluminium, peinture par électrolyse	
	Matière des lamelles	Polyuréthane	
	Ajustement du suceur	Par vérin électrique	
	Réglage de pression	Par 2 roulettes indépendantes gauche & droite	
	Remplacement des lamelles	Sans outil	
Traction	Type de transmission	Moto roue avant + régulation électronique	
	Commande de traction	Pédale d'accélération + potentiomètre de réglage sur tableau de bord	
	Marche avant & arrière	Oui	
	Vitesse maximale	6,5 Km/h	
	Pente maximale admissible	16%	
	Puissance du moteur	600 W	
Roues	Matière	Bandage non marquant	
	Roue avant	Moto roue, diamètre 240 mm	
	Roues arrière	Fixées sur le châssis de la machine, diamètre 300 mm	
	Frein de parking	Oui sur la roue avant, Electro frein déconnectable sans outil	
Châssis	Matériau	Acier galvanisé	
	Epaisseur	3 mm	
	Traitement	Peinture	
	Protection contre les chocs	Roues aux extrémités du suceur et du bloc brosse	
Dimensions	Longueur	1520 mm	
	Largeur (sans le suceur)	770 mm	910 mm
	Hauteur	1240 mm	
Dimension compartiment à batteries	Longueur	590 mm	
	Largeur	400 mm	
	Hauteur	310 mm	
Poids	A vide sans batteries & réservoir vide	214 kg	231 Kg
Niveau de bruit	Au niveau de l'opérateur	75 dB (LpA)	
Vibrations mains		0,75 m/s2	
Vibrations corps		0,23 m/s2	
Système de sécurité	Bouton d'arrêt d'urgence	Accessible, il bloque toutes les fonctions de la machine	
	Total "Auto" stop	Si la machine est abandonnée, la traction et toutes les autres fonctions sont stoppées immédiatement	
Certification	Européenne	CE	