

Fiche technique 512 ET PACK

512 ST

712 ET PACK



Integrated Professional Cleaning

ICA Gansow



V2.2011

Version		512 ET PACK	512 ST	712 ET PACK
Référence		MSUT00663	MSUT00665	MSUT00671
Système électrique	Tension batterie	12 V	-	24 V
	Capacité des batteries	1 x 105 Ah GEL		2 x 105 Ah GEL
	Chargeur de batterie	embarqué 12 V / 12 A	-	embarqué 24 V / 12 A
	Protection électrique	Protection de tous les moteurs		
	Horamètre	Oui		
	Affichage digital	Non - Led pour décharge batterie version 512 ET & 712 ET		
Largeur de travail	Avec la brosse centrale seulement	500 mm		700 mm
	Avec un balai latéral	700 mm		900 mm
	Rendement	2500 m²/h		3200 m²/h
Brosse centrale	Longueur	500 mm		700 mm
	Diamètre	240 mm		240 mm
	Type de transmission	Moteur électrique + réducteur		
	Puissance du moteur	135 W / 12 V	135 W / 24 V	
	Réglage de pression	Ajustement mécanique		
	Matière de la brosse (standard)	Polypropylène		
	Remplacement de la brosse	Avec un seul outil		
Balai latéral	Diamètre	380 mm		
	Type de transmission	Par courroie, sur axe de balai central		
	Réglage de pression	Mécanique		
	Matière du balai (standard)	Polypropylène		
	Vitesse de rotation	135 tr / mn		210 tr / mn
	Remplacement du balai	Avec un seul outil		
Flap pour les gros déchets	Hauteur maxi du dechet	50 mm		
	Commande de flap	Lever à la main gauche		
Bac à déchets	Volume	50 litres		65 litres
	Vidange du bac à déchets	Manuel - Avant & Arrière		
Aspiration	Débit	100 m3 / h		
	Type de transmission	Montage direct sur axe moteur		
	Puissance du moteur	12 V / 130 W	24 V / 130 W	
Filtration	Type de filtre	Filtre panneau		
	Niveau de filtration	5 microns		
	Surface du filtre	2 m²		3 m²
	Remplacement du filtre	Sans outil		

Fiche technique 512 ET PACK

512 ST

712 ET PACK



Integrated Professional Cleaning

ICA Gansow

Version		512 ET PACK	512 ST	712 ET PACK
Décolmattage	Système de décolmattage	Electrique		
	Puissance du moteur	12 V / 90 W	24 V / 90 W	24 V / 90 W
Batteries	Capacité batterie	105 Ah GEL (1 x 12 V)	-	105 Ah GEL (2 x 12 V)
	Autonomie	2 H	-	2,25 H
Traction	Type de transmission	Réducteur + courroie		
	Puissance du moteur de traction	12 V / 130 W	24 V / 135 W	
	Vitesse maximale	3,5 Km / h		
	Pente maximale admissible	2%		
Moteur thermique	Fabricant et modèle	-	Honda GC 135	-
	Cylindrée	-	135 cc	-
	Puissance	-	4 cv	-
	Refroidissement	-	Air	-
	Réservoir carburant	-	1,7 litres	-
	Autonomie avec un plein	-	3,5 h	-
	Starter automatique	-	Non	-
	Alerte niveau huile bas	-	Non	-
	Alternateur	-	24 V / 55 W	-
Roues	Diamètre roue AV	(x 1) 100 x 25 mm		(x 2) 100 x 25 mm
	Diamètre roue AR	(x 2) 250 x 55 mm		
Angle de braquage	de mur à mur	1,3 m		1,5 m
Freins	Frein de service	-		
	Frein de parking	Sur roues arrières		
Châssis	Matériau	Acier galvanisé		
	Traitement	Peinture		
Dimensions	Longueur	1225 mm		
	Largeur	753 mm		943 mm
	Hauteur	903 mm		
Dimension compartiment à batteries	Longueur	380 mm	-	380 mm
	Largeur	180 mm		360 mm
	Hauteur	300 mm		300 mm
Poids	A vide sans la batterie	78 Kg	111 Kg	93 Kg
Ergonomie	Commande de traction	Lever à la main droite		
	Commande de flap	Lever à la main gauche		
Système de sécurité	Arrêt d'urgence	-		
	Signal sonore	-		
	Total "auto stop"	Arrêt des moteurs lorsque le couvercle supérieur est ouvert		
Accessoires	Filtres polyester	En option		
	Chargeur embarqué	En série	-	En série
	Bandage non marquant	Option roues Av & Ar		
Certification	Européenne	CE		

Données techniques pouvant changer sans préavis