


Fiche technique SG 48



	TYPE	SG 48		TYPE	SG 48
	ALIMENTATION FREQUENCE	230 V 50 HZ		FLEXIBLE M FLEXIBLE FT	4 13,1
	PUISSANCE ABSORBEE	35000 WATTS		RESERVOIR CHAUDIERE L RESERVOIR CHAUDIERE GAL	3,2 0,79
	PRESSION BAR PRESSION MPA	8 0,8		BRUIT LP DB (A)	76
	TEMPERATURE DE SORTIE °C TEMPERATURE DE SORTIE °F	185 365		POIDS KG POIDS LB	32 70,54
	PUISSANCE POMPE DE PRODUCTION	60 + 60 WATTS		DIMENSION CM DIMENSION IN	74,5X48X104 29,3X18,9X40,9
	RESERVOIR RECUPERATION L RESERVOIR RECUPERATION GAL	13 2,85		RESERVOIR EAU L RESERVOIR PRODUIT GAL	5 1,09
	RESERVOIR PRODUI L RESERVOIR PRODUIT GAL	5 1,09		DEBIT DE VAPEUR g/mn	80 à 95
	DEBIT D'AIR M3/H	175		PUISSANCE MOTEUR D'ASPIRATION	1400 WATTS