



## GUIDE DE SÉLECTION

ASPIRATEURS POUSSIÈRES • ASPIRATEURS EAU ET  
POUSSIÈRES • INJECTION EXTRACTION & SOUFFLANT  
• ASPIRATEURS AVEC POMPES REFOULANTES •  
ASPIRATEURS RAMONAGE / ANTISTATIQUE / BROSSEURS  
• ASPIRATEURS INDUSTRIELS • MONOBROSSES  
• AUTOLAVEUSES • BALAYEUSES-LAVEUSES •  
BALAYEUSES • NETTOYEURS HAUTE PRESSION

# AUTOLAVEUSES PERFORMANCE LINE



Genie XS   GL   GxL   EMx   Maxima   MxL   BMg   MMg   Magna   GMG

A BATTERIE ACCOMPAGNEE										
Code	Modèle	Désignation	Alimentation	Autonomie max (jusqu'à h)	Capacité totale eau propre/sale (l)	Largeur de travail (mm)	Pression brosse max (kg)	Traction (V)	Rendement Théorique (m <sup>2</sup> /h)	
106953	Genie XS	Autolaveuse révolutionnaire qui permet de nettoyer avec une agilité extrême les espaces réduits et congestionnés. Idéale pour les salle de restaurant avec son suceur rotatif à 180°	Batterie Li-ion (1)	1	3 / 4	280	10	semi-aut. 36	900	
110401	GL Pro Li-ion	Sa puissance extraordinaire apporte la qualité d'un nettoyage professionnel dans les passages les plus étroits. Adaptée à tous les environnements, les plus exigeants tels que le secteur sanitaire, aux plus difficiles du secteur industriel. Avec batterie au lithium	Batterie Li-ion (1)	2	15 / 17	355	30	semi-aut. 24	1000	
110402	GxL Pro Li-ion	Conception solide convient aux secteurs exigeants de la mécanique à l'alimentation, dans les espaces de production, de transformation et de stockage des marchandises. Avec batterie au lithium	Batterie Li-ion (1)	2	25 / 27	430	40	semi-aut. 24	1200	
110297	GxL Bt Pro Li-ion		Batterie Li-ion (1)					aut. 24	1720	
111052	EMx 50 B	Autolaveuse industrielle compacte, facile d'utilisation avec son format réduit. Elle peut se décliner en 43 ou 50 cm. La structure interne subit un traitement anticorrosion pour protéger les composants en contact avec l'eau. Equipée de batterie lithium en standard pour une autonomie de 3h00, une recharge rapide et une grande longévité	Batteries Gel (2)	2/4	40 / 40	510	23	aut. 24	1785	
111004	EMx 50 Bt Li-ion		Batterie Li-ion (1)					aut. 24	2040	
110460	Maxima 50 Bt	Elle offre le maximum de la flexibilité en termes d'équipement. Elle est disponible dans les versions avec brosse à disque, à rouleaux ou avec tampon orbital. Avec Maxima, vous pouvez créer votre autolaveuse idéale. La version PRO est avec vérin de pression pour augmenter l'efficacité du nettoyage dans les endroits les plus difficiles	Batteries Gel (2)	3,2	60 / 60	550	21÷36	aut. 24	2035	
110110	Maxima 50 Bt Pro			3				21÷45		
110111	Maxima 60 Bt Pro	Elle est disponible dans plusieurs configurations, base, Pro et Plus, dans les versions avec brosse à disque, à rouleaux ou avec tampon orbital. Avec Maxima, vous pouvez créer votre autolaveuse idéale	Batteries Gel (2)	3	60 / 60	605	26÷45	aut. 24	2239	
110112	MxL 85 Bt Pro	Elle offre la puissance dont vous avez besoin pour travailler dans tout type d'environnement et dans les conditions les plus difficiles. Existe en version rouleaux ou orbitale	Batteries Humides (4)	4,4	80 / 85	840	38÷60	aut. 24	3400	
A BATTERIE AUTOPORTEE										
109070	BMg 56 Pro	Machine confortable pour l'utilisateur, compacte avec son format réduit pour les passages de portes, et d'une grande efficacité avec une pression au sol jusqu'à 50 kg. Equipée en série du pistolet de nettoyage de cuve	Batteries Gel (2)	2,6	60 / 60	560	30÷50	aut. 24	2270	
110218	MMg Plus	La MMg est dotée d'un système de propulsion qui lui permet de franchir des pentes jusqu'à 18%. Écran tactile, caméra de recul, possibilité de géolocalisation et diagnostic à distance. Existe en version rouleaux ou orbitale. Equipée de série du pistolet de nettoyage de cuve	Batteries Humides (4)	3,9	110 / 110	755	36÷110	aut. 24	4530	
110219	Magna Plus	La Magna est dotée d'un système de propulsion qui lui permet de franchir des pentes jusqu'à 18%. Le double moteur d'aspiration à 3 stades garantit une surface sèche et sûre dès le premier passage. Écran tactile, caméra de recul, possibilité de géolocalisation et diagnostic à distance. Equipée de série du pistolet de nettoyage de cuve	Monobloc Humide (1)	5	190 / 195	1000	45÷150	aut. 36	5400	
108674	Magna Cylindrical Plus	Le carter à rouleaux effectue en plus du lavage une légère action de balayage. Le double moteur d'aspiration à 3 stades garantit une surface sèche et sûre dès le premier passage. Écran tactile, caméra de recul, possibilité de géolocalisation et diagnostic à distance. Equipée de série du pistolet de nettoyage de cuve.	Monobloc Humide (1)	5	190 / 195	825	35÷45	aut. 36	4950	
110524	GMG Pro	GMG augmente la productivité en nettoyant avec plus de puissance et 30% plus rapidement qu'avec un autre modèle de la même catégorie et à la possibilité de nettoyer les rampes jusqu'à 20%. La version Plus est dotée de écran tactile. Equipée de série du pistolet de nettoyage de cuve.	Monobloc Humide (1)	6	300 / 350	1200	250	aut. 36	12000	
110525	GMG Plus									
110641	GMG Cylindrical Pro	Le carter à rouleaux effectue en plus du lavage une légère action de balayage. Augmente la productivité en nettoyant avec plus de puissance et 30% plus rapidement qu'avec un autre modèle de la même catégorie et à la possibilité de nettoyer les rampes jusqu'à 20%. La version Plus est dotée de écran tactile. Equipée de série du pistolet de nettoyage de cuve	Monobloc Humide (1)	6	300 / 350	1300	250	aut. 36	13000	
110643	GMG Cylindrical Plus									



## AUTOLAVEUSES ORIGINAL LINE



FIMOP



Genie E



Genie B



My16



My50



MMx50



Mxr



Mr85

A CABLE ACCOMPAGNEE										
Code	Modèle	Désignation	Alimentation	Autonomie max (jusqu'à h)	Capacité eau propre / sale (l)	Largeur de travail (mm)	Pression brosse max (kg)	Traction (V)	Rendement Théorique (m <sup>2</sup> /h)	
103890	Genie E	Autolaveuse idéale pour le nettoyage des petits espaces aujourd'hui traités par des systèmes de nettoyage manuels	Câble	-	7 / 9	360	17,7	semi-aut. 230	500	
110212	My50 E	Etudiée pour une clientèle exigeante nécessitant grande productivité, coûts de gestion réduits et simple d'utilisation. Elle est recommandée pour le nettoyage de sols allant de 1 000 à 1 600 m <sup>2</sup> , pour les écoles, les entrepôts, les supermarchés, les ateliers	Câble	-	35 / 40	510	27,5	semi-aut. 230	850	
A BATTERIE ACCOMPAGNEE										
107050	FIMOP	Autolaveuse à rouleau très compacte. Elle a été conçue pour remplacer les systèmes manuels et pour nettoyer les espaces réduits et encombrés, en offrant tous les avantages d'un nettoyage mécanisé	Batterie Li-ion (1)	1	1 / 1,2	340	-	semi-aut. 25,6	300	
110904	Genie B Li-ion	Autolaveuse idéale pour le nettoyage des petits espaces aujourd'hui traités par des systèmes de nettoyage manuels. Equipe de batterie Lithium pour une recharge rapide et une plus grande longévité.	Batterie Li-ion (1)	1,3	8 / 8	360	20	semi-aut. 12	1050	
103080	My16	Petite autolaveuse aux performances élevées, augmente l'hygiène dans les petites espaces et réduit les temps d'intervention. Elle est l'idéal pour les opérations de nettoyage d'entretien en fin de journée sur des surfaces allant jusqu'à 1 300 m <sup>2</sup>	Batterie AGM (1)	1,3	19 / 15	410	20	semi-aut. 12	1215	
110213	My50 B	Etudiée pour une clientèle exigeante nécessitant grande productivité, coûts de gestion réduits et simplicité d'utilisation. Elle est recommandée pour le nettoyage de sols allant de 1 000 à 1 600 m <sup>2</sup>	Batteries Gel (2)	2	35 / 40	510	27,5	semi-aut. 24	1530	
110041	MMx50 Bt	Etudiée pour une grande productivité avec des coûts de gestion réduits. Elle est indiquée pour le nettoyage de surfaces allant de 1 200 à 1 750 m <sup>2</sup> , dans les supermarchés, cantines, salles de gym, sanitaires	Batteries Gel (2)	2,5	40 / 50	510	23	aut. 24	1750	
A BATTERIE AUTOPORTEE										
110216	Mxr	Mxr est une petite autoportée. Avec un investissement nécessaire pour une autolaveuse opérateur à terre vous pouvez avoir la Mxr. Facile à utiliser et plus rapide dans les opérations de nettoyage	Batteries Gel (2)	2,5	67 / 66	560	15	aut. 24	3000	
110217	Mr85 B	La Mr est dotée des technologies Fimap permettant d'utiliser moins de main-d'œuvre, de réduire les consommations et le gaspillage. Elle est conçue pour offrir une utilisation simple, évitant ainsi les frais liés de formation	Batteries Humides (4)	4	110 / 125	845	30-60	aut. 24	5100	

## BALAYEUSES



FSM



FSW5 Bt



FSR B



FSR7



FS800 B



FS80 B

MANUELLE										
Code	Modèle	Désignation	Alimentation	Autonomie max (jusqu'à h)	Capacité récupération (l)	Largeur balai central / total (mm)	Nettoyage filtre	Traction (V)	Rendement Théorique (m <sup>2</sup> /h)	
108660	FSM	Balayeuse manuelle 650 mm	-	-	40	460 / 650	-	manuelle	500	
A BATTERIE ACCOMPAGNEE / AUTOPORTEE										
111002	FSW5 Bt Li-ion	Balayeuse tractée, structure métal pour applications dans des environnements collectifs et industriels	Batterie Li-ion (1) + chargeur embarqué	2	50	500 / 650	3,5 m <sup>2</sup> secoueur mécanique	semi-aut. 12	2600	
111125	FSW5 Bt		Batteries Humides (1) + chargeur embarqué							
110222	FSR B	La FSR est indiquée pour le nettoyage d'espaces intérieurs jusqu'à 8 000 m <sup>2</sup> . Avec 2 balais latéraux	Batteries Gel (2) + chargeur embarqué	4	65	600 / 1000	3,2 m <sup>2</sup> secoueur électrique	aut. 24	4500	



## ASPIRATEURS POUSSIÈRES



CUVE									
Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
107500	NANO	Petite dimension (h39 cm) pour un rangement dans un placard, facile à transporter avec son poids de 6,3 kg et pour utilisation de courte durée	10	1	26,5	18	700	32	1
109866	FV13.1 Pro	Professionnel utilisation intensive	13	1	40	20	900	32	4/6
109868	FV13.1+ HEPA	Professionnel confort, utilisation intensive avec filtration HEPA 14, câble jaune détachable 15 m, témoin de colmatage, canne télescopique, roue anti trace	13	1	42	22	900	37	4/6
DORSAL - Les aspirateurs dorsaux sont adaptés aux zones difficiles d'accès et sans alimentation pour la version batterie									
108391	FV9+	Dorsal câble 220 V idéal pour les zones avec accès limité et son grand rayon d'action avec son câble de 15 m	5,7	1	28,9	21,6	950	32	2
108456	FV9+ B	Dorsal à batterie lithium idéal pour les zones sans possibilité de prises électriques, très léger malgré sa batterie lithium	5,7	1	25	14	300	32	2
TROLLEY									
110333	FV-CART	Aspirateur filtre Hepa (option) sur chariot à batterie. Idéal pour les zones difficiles d'accès et sans électricité disponible. Adapté montée des marches avec son chariot porte accessoires et son système à trois roues	5,7	1	6,98	8	300	32	2
À TAPIS									
107020	UP36	Nettoyeur de tapis UP 36-46 idéal pour le nettoyage quotidien des tapis et des surfaces textiles.	6	1	30	22	800	35	2
107022	UP46	Disponible en 2 largeurs de travail, 36 cm ou 46 cm.							

## ASPIRATEURS AVEC POMPES REFOULANTES

Aspirateur avec pompe immergée pour aspiration et refoulement simultané, dédié aux zones inondées et au nettoyage des bassins (pompe de refoulement spécifique pour eaux chargées)



REFOULANT 80.1

REFOULANT 110.2

REFOULANT 110.3

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
110100	REFOULANT 80.1	Aspirateur idéal pour les pompiers pour le nettoyage après sinistre. Ce modèle est adapté pour les interventions moyennes	80	1	52	2100	1200	40	4/6
110101	REFOULANT 110.2	Aspirateur idéal pour les pompiers pour le nettoyage après sinistre. Equipé de 2 moteurs et de pompe pour eaux chargées	110	2	104	2100	2400	40	4/6
110102	REFOULANT 110.3	Aspirateur idéal pour les pompiers pour le nettoyage après sinistre. Equipé de 3 moteurs et de pompe pour eaux chargées	110	3	156	2100	3600	40	4/6



## PLASTIQUE



FV20.1 WD

FV P30.1 WD

FV P65.2 WDM S

FV P65.3 WDM S

FV P65.2 WDB

FV P65.3 WDB

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
110750	FV20.1 WD	Utilisation courte durée, pour application ponctuelle	20	1	29	19	1200	32	1
109871	FV P30.1 WD	Utilisation intensive avec moteur 2 étages basse vitesse polyvalent	30	1	54	22	1200	37	4/6
109874	FV P65.2 WDM S	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	65	2	108	22	2400	40	4/6
109878	FV P65.3 WDM S	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	65	3	160	22	3600	40	4/6
109909	FV P65.2 WDB	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange rapide et facile	65	2	108	22	2400	40	4/6
109869	FV P65.3 WDB	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange rapide et facile	65	3	160	22	3600	40	4/6

## ASPIRATEURS RAMONAGE / ANTISTATIQUE / BROSSEURS

Le aspirateurs dédiés aux ramonage sont équipés d'accessoires et de filtres spécifiques pour éviter la saturation en poussières des filtres

### INOX



A20.1 RAMON

A30.1 RAMON

A 30.1 ANTISTATIC

A65.2 RAMON

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
110280	A 20.1 RAMON	Aspirateur dédié au ramonage, petite capacité et utilisation intensive, très stable avec son chariot porte accessoires	20	1	52	2100	1200	40	4/6
110281	A 30.1 RAMON	Aspirateur dédié au ramonage, petite capacité et utilisation intensive, très stable avec son chariot porte accessoires	30	1	52	2100	1200	40	4/6
110370	A 30.1 ANTISTATIC	Aspirateur équipé en accessoires et cuve antistatique et accessoires pour les fours	30	1	52	2100	1200	SP	4/6
110282	A 65.2 RAMON	Aspirateur dédié au ramonage, petite capacité et utilisation intensive, très stable avec son chariot porte accessoires, gros débit pour chantier importants	65	2	104	2100	2400	40	4/6



## ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

### INOX



FV A30.1 WD



FV A65.2 WDM S

FV A65.3 WDM S



FV A75.2 WDB

FV A75.3 WDB

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
109872	FV A30.1 WD	Utilisation intensive avec moteur 2 étages basse vitesse polyvalent	30	1	54	22	1200	37	4/6
109875	FV A65.2 WDM S	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage, polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	66,5	2	108	22	2400	40	4/6
109879	FV A65.3 WDM S	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage, polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	66,5	3	160	22	3600	40	4/6
109910	FV A75.2 WDB	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange facile	75	2	108	22	2400	40	4/6
109908	FV A75.3 WDB	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange facile	75	3	160	22	3600	40	4/6

Les accessoires en diamètre 37 mm son dotés d'un suceur poussière pédale à 2 positions (sols durs et sols textiles) et d'un suceur eau de 280 mm de large.  
Les accessoires en diamètre 40 mm son dotés de suceurs sols larges 380 mm) pour l'aspiration de grandes surfaces et pour l'aspiration des gros déchets.

P: Cuve en plastique  
A: Cuve en acier

WD: Aspirateurs eau et poussières  
M: Market  
B: Chariot basculant  
S: Tuyau de vidange

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS

### NOUS CONSULTER

Une gamme de modèles pour applications spéciales est également disponible:

- Série ATEX, antidéflagrants
- Série de gestion intensive des poussières (filtres classés L M H)
- Série OIL, pour huile, lubrifiants et copeaux





## COMPACT



FV XP35.1 WD



FV XP110.2 WD



FV XP110.3 WD

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
109870	FV XP35.1 WD	Utilisation intensive avec moteur 2 étages basse vitesse pour application décapage, grande capacité	35	1	54	22	1200	40	4/6
109876	FV XP110.2 WD	Utilisation intensive avec 2 moteurs 2 étages basse vitesse, cuve renforcée grande capacité, tuyau de vidange et surfiltre pour poussière fine et grasse	110	2	108	22	2400	40	4/6
109880	FV XP110.3 WD	Utilisation intensive avec 3 moteurs 2 étages basse vitesse, cuve renforcée grande capacité, tuyau de vidange et surfiltre pour poussière fine et grasse	110	3	160	22	3600	40	4/6

## MONOBROSSE

Les monobrosses orbitales tournent à 90 t / min pour le disque de 43 cm et 1400 t / point de contact par minutes pour un nettoyage sans fatigue pour l'utilisateur, plus rapide et plus efficace.

### A CÂBLE



FM43 B 180



FM43 400



FM43 DV



FM1500 V

Code	Modèle	Désignation	Alim. (V / Hz)	Vitesse (t / min)	Poids (kg)	Dimension pad / brosse (mm)	Plateau	Brosse	Réservoir
109931	FM43 B 180	Monobrosse basse vitesse dédiée aux opérations de lavage, de décapage et de récurage	230 / 50	180	35	430	•	•	•
109932	FM43 400	Monobrosse haute vitesse 400 tours dédiée aux opérations de spray méthode et lustrage	230 / 50	400	35	430	•	o	o
111081	FM43 DV	Monobrosse bi-vitesse dédiée aux opérations de lavage, de décapage et de récurage ainsi qu'aux opérations de spray méthode et lustrage (engrenage)	230 / 50	180 / 400	35	430	•	•	•
109934	FM1500 V	Monobrosse haute vitesse avec aspiration dédiée aux opérations de lustrage et montée en brillance	230 / 50	1500	42	500	•	-	-

Nos monobrosses à câble sont fournies avec une ralonge de 15 m

• STANDARD / o SUR DEMANDE / - NON DISPONIBLE



## INJECTION EXTRACTION & SOUFLANT



FE P35.1 WD



FE18



FE A65.2 DP



FB45

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
109882	FE P35.1 WD	Injecteur Extracteur 35/8 L	35	1	54	22	1200	40	2
106798	FE18	Injecteur Extracteur 20 L	20	1	44,8	22	1100	40	2/3
109883	FE A65.2 DP	Injecteur Extracteur 65/25 L avec 2 moteurs et 2 pompes pour double de rendement	65	2	108	22	2400	40	2/3
106795	FB45	Souffleur compact et puissant qui sèche rapidement les surfaces textiles	-	1	720,2	0,6	520	-	-

## NOBROSSES

plus rapide et plus efficace

### ORBITALES A CÂBLE & BATTERIES



FM TFO43 ORB



MI-TOR



MI-TOR (36 V)



ORBITIZER (36 V)

Code	Modèle	Désignation	Alim. (V / Hz)	Vitesse oscillation/min	Poids (kg)	Dimension pad (mm)	Plateau	Brosse	Réservoir
109950	FM TFO 43 ORB	Monobrosse roto orbitale TFO 43 pour les opérations de lavage, decapage et cristallisation	230 / 50	1400	50	430	•	-	•
109957	MI-TOR 230 V	Monobrosse orbitale à câble 230 V, pour le nettoyage des escaliers et des petits espaces, et la finition des bords. Utile pour tous les petits espaces difficiles d'accès qui doivent être nettoyés et désinfectés	230 / 50	3300	10	250 x 135	•	-	-
109958	MI-TOR 36 V	Monobrosse orbitale à batterie Lithium, pour le nettoyage des escaliers et des petits espaces, et la finition des bords. Utile pour tous les petits espaces difficiles d'accès qui doivent être nettoyés et désinfectés	Batterie Li-ion (36V) / 1 h	3300	11,7	250 x 135	•	-	-
109940	ORBITIZER	Monobrosse orbitale extra plate avec réservoir pour petite zone, batterie lithium 36 V avec autonomie de 1 h, 11 cm de hauteur de carter	Batterie Li-ion (36V) / 1 h	3800	12	340 x 160	•	-	•

Nos monobrosses à câble sont fournies avec une ralonge de 15 m  
 • STANDARD / ○ SUR DEMANDE / - NON DISPONIBLE

A BATTERIE ACCOMPAGNEE / AUTOPORTEE										
Code	Modèle	Désignation	Alimentation	Autonomie max (jusqu'à h)	Capacité récupération (l)	Largeur balai central / total (mm)	Nettoyage filtre	Traction (V)	Rendement Théorique (m <sup>2</sup> /h)	
111001	FSR7	La FSR7 est équipée de 1 balai latéraux pour une 1100 mm total. Etudiée pour une grande productivité avec des coûts de gestion réduits.	Batteries Gel (4) + chargeur embarqué	5,30	105	700 / 1000	3,6 m <sup>2</sup> secoueur électrique	aut. 24	9100	
111000	FSR7 Pro	La FSR7 Pro est équipée de 2 balais latéraux pour une 1300 mm total. Etudiée pour une grande productivité avec des coûts de gestion réduits. La version Pro est équipée d'une console avec des boutons Soft touch, Mode Eco, programmes Zone et mouvement automatique des brosses. Ne nécessite aucun outil pour l'entretien				700 / 1300				
110224	FS800 B	Balayeuse avec bannage hydraulique balai centrale 800 mm + 2 balais latéraux 1 200 mm total, avec phares et filtres à poches	Batteries Gel (4) + chargeur embarqué	5	70	800 / 1116	6 m <sup>2</sup> secoueur électrique	aut. 24	6700	
110225	FS80 B	Balayeuse électrique, bannage hydraulique, balai centrale 800 mm + 1 balai latéral 1 200 mm avec filtre en tissu à poches, brosse centrale PPL 1,1/PPL 0,7, brosse latérale PPL 1,1/Acier 0,7, siège rembourré avec accoudoirs, clignotant, clignotant marche arrière, phares	Monobloc Humide (1)	4	360	800 / 1440	7 m <sup>2</sup> secoueur électrique	aut. 36	11520	

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION



HP 150/660    HP 220/1000    HP 170/1260    HPB 180/600    HPB 220/720    HPB 280/900    HPB 280/1000

EAU FROIDE MONOPHASEE										
Code	Modèle	Désignation	Alimentation / moteur	Pression (max Bar)	Débit max (l / h)	Flexible (m)	Enrouleur	Rotabuse	Préco (h / jour)	
15329	HP 150/660	Machine professionnelle pour applications intensives pour collectivité, industrie et automobile	Mono 220 V / 1400 tours	150	630	15	o	o	4	
EAU FROIDE TRIPHASEE										
15297	HP 220/1000	Machine professionnelle polyvalente pour application intensive pour secteur auto, industrie, poids lourd et agricole	Tri 380 V / 1400 tours	220	1000	15	o	o	4 / 6	
15331	HP 170/1260	Machine professionnelle polyvalente pour application intensive pour secteur industrie, poids lourd et agricole	Tri 380 V / 1400 tours	170	1260	15	o	o	6 / 8	
EAU FROIDE MOTEUR ESSENCE										
900001	HPB 180/600	HP 180/600 6 CV, flexible 10 m, pour collectivité et garage	6,0 CV	165	600	10	o	o	1	
900002	HPB 220/720	HP 220/720 SP95 honda 6,5 CV, flexible 15 m, lance pour collectivité, garage et batiment	Honda 6,5 CV	180	720	15	o	o	4	
900003	HPB 280/900	HP 280/900 SP95 flexible 15 m, lance pour agriculture, batiment	Honda 13 CV	280	900	15	o	o	4 / 6	
900004	HPB 280/1000	HP 280/1000 SP95 flexible 15 m, lance pour agricole, industrie, batiment	Honda 13 CV	280	960	15	o	o	8	

• STANDARD / o SUR DEMANDE

### LES CERTIFICATIONS

### RECONNAISSANCES



**FIMAP**  
www.fimap.com



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

#### HEADQUARTERS

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: contact@fimap.com



#### FIMAP FRANCE

40 Ambroise Paré - 42100 Saint Etienne - France - tel. 04 77 80 01 21 - 04 81 08 10 81  
E-mail: contactfr@fimap.com

#### Logistique

Les platières - 42230 Roche La Molière - Tel. 04 77 80 72 10